

Checkliste:

Datenanlage:

- ▶ im Maßstab 1:1 oder 1:10
- ▶ Farbmodus CMYK (RGB-Farbwiedergabe ohne Gewähr)
- ▶ Zum Endformat rundum 40 mm Beschnitt (1:1) ohne Schneidemarken, Passkreuze oder Farbbalken
- ▶ Optimale Auflösung ca. 100 dpi bei 100% (1:1)
- ▶ Schriften in Pfade umgewandelt oder vollständig eingebettet
- ▶ Alphakanäle, Maske etc. entfernen
- ▶ Vektorbasierte Farbverläufe bilden im Druck Abrisskanten*
Pixelbasierte Farbverläufe mit Störungsfilter ergeben optimales Druckbild

Dateiformate:

- ▶ PDF mit ISO Coated 1.6. Profil
- ▶ TIFF LZW-komprimiert
- ▶ JPEG Bildqualität maximal

PDF Profil:

- ▶ Für das beste Druckergebnis nutzen Sie das Farbprofil **PDF ISO Coated 1.6** aus dem Download

Installation:

- ▶ Mac OS: [Benutzername]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF
- ▶ Windows: ProgramData/Adobe/AdobePDF/Settings



Druckformat:
(eigene Breite + 80 mm) x (eigene Höhe + 80 mm)